



ANTI-HUMOS DE MOTOR

BENEFICIOS

- ✓ Mejora la viscosidad del aceite
- ✓ Asegura una película de aceite protectora segura
- ✓ Mejora el rendimiento del motor, aumentando la compresión
- ✓ Detiene las fugas de aceite a través de los retenes
- ✓ Reduce las emisiones de gases peligrosos
- ✓ No contiene disolventes nocivos

APLICACIÓN

Anti-Humos se puede utilizar en todos los aceites minerales, sintéticos, de una solo o de aceites de viscosidad múltiple y es seguro para los convertidores catalíticos.

INSTRUCCIONES

Añadir el contenido de un frasco al aceite caliente. Vacíe el envase completamente. Deje que el motor funcione durante 15 minutos para permitir que el producto sea bien distribuido. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite a través de la adición no se supera.

DOSIS

Una botella trata hasta 5 litros de aceite del motor. Utilizar cuando es necesario.



ACEITE

Detalles Envase

Paquete Número:	68114
Contenido:	250 ml
Embalaje:	24x250 ml

Especificaciones Tecnicas

Densidad g/cm ³ :	0,87
Punto de inflamación:	> 175°C
Viscosidad @ 100°C:	340 cSt
Color:	Amber

VISIT US:

