



TRATAMIENTO MOTOR OIL + MoS2

BENEFICIOS

- ✓ Reduce significativamente la fricción y el desgaste por la formación de una película lubricante de MoS2 altamente resistente a la fricción y el desgaste en el motor
- ✓ Reduce el consumo de combustible y aceite y reduce la emisión de gases tóxicos
- ✓ Mejora la viscosidad del aceite y restaura la potencia
- ✓ Las partículas de MoS2 submicron aseguran la lubricación durante el arranque en frío
- ✓ Aditivos seleccionados garantizan la baja fricción, la protección efectiva a largo plazo de su motor y las características de funcionamiento óptimas

APLICACIÓN

Para todos los motores de gasolina, diesel y GLP, con o sin turbocompresores. Se puede mezclar con todos los aceites de motor disponibles en el mercado. No obstruye el filtro y no daña los catalizadores.

INSTRUCCIONES

Agite bien antes de usar. Añadir el contenido de un frasco en el aceite del motor caliente, se recomienda realizar el cambio de aceite. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite no se supera por la adición en su motor.

DOSIS

Un frasco es suficiente para una capacidad entre 3 a 5 litros de aceite del motor. Utilice un frasco inmediatamente después de cada cambio de aceite.

ACEITE

Detalles Envase

Paquete Número:	68120
Contenido:	125 ml
Embalaje:	24x125 ml

Especificaciones Técnicas

Densidad g/cm ³ :	0,89
Punto de inflamación:	> 175°C
Color:	Negruzco
Olor:	Característica



VISIT US:

