



TRAITEMENT D'HUILE POUR MOTEUR + MoS2

AVANTAGES

- ✓ Réduit considérablement la friction et l'usure en formant un film lubrifiant MoS2 à grande capacité de charge sur toutes les surfaces de frottement et de glissement à l'intérieur du moteur
- ✓ Réduit la consommation de carburant et d'huile ainsi que les émissions toxiques
- ✓ Améliore la viscosité de l'huile et rétablit la puissance du moteur
- ✓ Particules MoS2 submicroniques garantissant le graissage pendant les démarrages à froid et en cas d'urgence
- ✓ Des additifs choisis garantissent une plus faible friction, une protection efficace à long terme de votre moteur et des performances optimales

UTILISATION

Pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL, avec ou sans turbocompresseurs. Se mélange à toutes les huiles pour moteurs disponibles dans le commerce. Ne bouche pas les filtres et ne nuit pas aux convertisseurs catalytiques.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi. Ajouter le contenu d'un flacon à l'huile pour moteur chaude, de préférence peu après avoir changé l'huile. S'assurer que le volume d'huile ne dépasse pas le niveau d'huile maximal de votre moteur.

DOSAGE

Un flacon permet de traiter 3 à 5 litres d'huile pour moteur. Utiliser un flacon juste après chaque changement de l'huile.

HUILE

Packaging details

Art. No.:	68120
Contenance:	125 ml
Emballage:	24x125 ml

Technical specifications

Densité g/cm ³ :	0,89
Point d'inflammation:	> 175°C
Couleur:	Noire
Odeur:	Caractéristique



VISIT US:

