

## KERAMISCHER MOTOR-SCHUTZ

### VORTEILE

- ✓ Senkt signifikant Reibung und Verschleiß
- ✓ Senkt den Kraftstoff- und Ölverbrauch
- ✓ Stellt die Motorleistung wieder her
- ✓ Bietet Langzeitschutz für Ihren Motor
- ✓ Erhöht die Belastbarkeit des Schmiermittelfilms
- ✓ Verringert die Emission gefährlicher Abgase
- ✓ Verbessert die Viskosität des Öls
- ✓ Liefert Reserve-Schmierung
- ✓ Verringert die Stärke des Motorgeräusches
- ✓ Senkt die Öltemperatur
- ✓ Verbessert die Kaltstarteigenschaften
- ✓ Verlängert die Lebensdauer des Motors

### ANWENDUNG

Für alle Benzin- Diesel- und Autogas-Motoren mit oder ohne Turbolader. Kann mit allen handelsüblichen Motorölen gemischt werden. Verstopft nicht die Filter und schädigt nicht die Abgaskatalysatoren. Nicht geeignet für Motorrädern mit Nasskupplung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Gebrauch gut schütteln. Inhalt einer Flasche in das warme Motoröl geben, am besten kurz nach einem Ölwechsel. Fahren Sie etwa 15 Minuten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Vergewissern Sie sich, dass der maximale Ölstand in Ihrem Motor durch die Zugabe nicht überschritten wird.

### DOSIERUNG

Eine Flasche auf 4 bis 6 Liter Motoröl. Aufgrund seiner herausragenden Bindungsaffinität an Metall bleiben die Eigenschaften und Wirkungen dieses fortschrittlichen Produkts sogar noch nach einem Ölwechsel erhalten. Empfohlene Anwendung: alle 50.000 km.



### ÖL

#### Verpackung details

Pack Nr.:	68130
Inhalt:	450 ml
Verpackung:	12x450 ml

#### Technische spezifikationen

Dichte g/cm <sup>3</sup> :	0,90
Flammpunkt:	> 200°C
Viskosität bei 20°C:	~ 720 mPa.s
Farbe:	Cremeweiss

VISIT US:

