



PROTECTOR CERAMICO DE MOTOR

BENEFICIOS

- ✓ Reduce significativamente la fricción y el desgaste
- ✓ Reduce el consumo de combustible y aceite
- ✓ Establece y restaura la fuerza del motor
- ✓ Proporciona protección a largo plazo para su motor
- ✓ Aumenta la capacidad de la película del lubricante
- ✓ Reduce la emisión de gases peligrosos
- ✓ Mejora la viscosidad del aceite y proporciona un respaldo en la lubricación
- ✓ Reduce el ruido del motor
- ✓ Reduce la temperatura del aceite
- ✓ Mejora el arranque en frío
- ✓ Prolonga la vida del motor

APLICACIÓN

Para todos los motores de gasolina diesel y motores de GLP con o sin turbocompresor. Se puede mezclar con todos los aceites de motor disponibles en el mercado. No obstruye el filtro y no daña los convertidores catalíticos. No es adecuado para las motocicletas con embrague húmedo.

INSTRUCCIONES

Agite bien antes de usar. Añadir el contenido de un frasco en el aceite del motor caliente, de preferencia después de un cambio de aceite. deje el motor en marcha o circule alrededor de 15 minutos para conseguir un resultado óptimo. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite no se supere por la adición en su motor.

Dosis

Una botella trata de 4 a 6 litros de aceite de motor. Su excelente afinidad de unión del metal a las características y efectos de este producto avanzado continuaran incluso después de un cambio de aceite.



ACEITE

Detalles Envase

Paquete Número:	68130
Contenido:	450 ml
Embalaje:	12x450 ml

Especificaciones Tecnicas

Densidad g/cm ³ :	0,90
Punto de inflamación:	> 200°C
Viscosidad @ 20°C:	~ 720 mPa.s
Color:	Cream / White

VISIT US:

