

LUBRIFIANT ADHÉSIF TRANSPARENT ACL2000



AVANTAGES

- ✓ Lubrifiant synthétique polyvalent, adhésif et résistant aux pressions élevées
- ✓ Excellentes propriétés de pénétration
- ✓ Offre une excellente lubrification et laisse un film lubrifiant extrêmement résistant, réduisant le bruit et les vibrations
- ✓ Large plage de température de fonctionnement (-35 °C à 200 °C)
- ✓ N'endommage pas le caoutchouc, le plastique et la peinture
- ✓ Résiste à l'eau, au sel, aux alcalins et aux acides faibles

UTILISATION

Tout type d'application où les pièces sont soumises à une pression, une vitesse, un impact et une vibration élevés, et nécessitant un film lubrifiant puissant, adhésif et durable, comme les chaînes, les charnières, les vitesses, les commandes d'embrayage et d'accélérateur, les câbles Bowden, les barres de direction, les leviers, les crémaillères, les engrenages ouverts et bien plus encore.

INSTRUCCIONES

Pulvériser sur les pièces à traiter. Après application, le solvant s'évapore en laissant un film lubrifiant hautement adhésif, durable et étanche.

DOSAGE

À utiliser chaque fois que cela s'avère nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILS DE L'EMBALLAGE

Densité g/cm ³	0,68
Couleur	Transparent
Odeur	Caractéristique

Art. No.	68331
Contenance	400 ml
Emballage	12x400 ml
Pallet	98 cartons
Langues	EN, DE, FR, ES, NL

